Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 15

Artikelnr. 6420710

Lichte wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.

Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijkanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6420710
Type	AW 15 31 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Dimensie	B310mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Opper-vlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	38,40 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	310,00 mm
Zijhoogte	65,00 mm
Afmeting A	40,00 mm
Afmeting B	310,00 mm
Afmeting H	65,00 mm
Afmeting L	310,00 mm
Gatdiameter	11,00 mm
Afmeting waarde	310 x 65
Uitvoering	Wand- en profielconsole
Uitvoering	Wand- en profielconsole
EPD-artikel	☑
F in kN	1,50 kN
Geschikt voor functiebehoud	☑
RVS, gebeitst	☐
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 15

Artikelnr. 6420710

Belastingsdiagram



Belastingsdiagram console type AW 15

1. Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
2. Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast

— Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 15

Wandbevestiging



	Maximale belasting [kN]							
	Consolebreedte [mm]							
Plug type	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,50	1,50	1,50	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Belastingswaarde voor AW 15 aan hangprofiel



Belastingswaarde voor AW 15 aan hangprofiel

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 15

T1	Wandbevestiging								
T2		Maximale belasting [kN]							
T3		Consolebreedte [mm]							
T4	Plug type	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94