


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 30

Artikelnr. 6419747



Middelzware wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.

Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.




St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Bestelnr.	6419747
Type	AW 30 31 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Dimensie	B310mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	63,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	310,00 mm
Zijhoogte	80,00 mm
Afmeting A	50,00 mm
Afmeting B	310,00 mm
Afmeting H	80,00 mm
Gatdiameter	13,00 mm
Afmeting waarde	310 x 80
Uitvoering	Wand- en profielconsole
Uitvoering	Wand- en profielconsole
EPD-artikel	☒
F in kN	3,00 kN
Geschikt voor functiebehoud	☒
RVS, gebeitst	☐
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °

Belastingsdiagram




Belastingdiagram console type AW 30


- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingcurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30

Wandbevestiging

	Maximale belasting [kN]									
	Consolebreedte [mm]									
	Plug type	110	160	210	310	410	510	560	610	710
	BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
	BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Belastingswaarde voor AW 30 aan hangprofiel



Belastingswaarde voor AW 30 aan hangprofiel

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30

T1	Wandbevestiging									
T2		Maximale belasting [kN]								
T3		Consolebreedte [mm]								
T4	Plug type	110	160	210	310	410	510	560	610	710
	BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
	BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51