

MCD-OG

Olie en gas, plaatstalen combineerbare versie, dubbele deur, behuizingen



IP 55 | TYPE 4, 12 | IK 10



De reeks combineerbare plaatstalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, MCS-OG, met beschermingsgraad IP55, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten en configuraties. Deze reeks behuizingen is geschikt voor veel verschillende toepassingen binnen de olie- gasindustrie. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige downtime wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

Materiaal: Frame: 1,5 mm gelakt staal

Achterwand en zijpanelen: 1,5 mm gelakt staal

Montageplaat: 3 mm verzinkt staal.

Bodemplatten: 1 mm verzinkt staal.

Frame: Volledig doorbelast, gedraaide open profielen met 25mm-gatenpatroon, conform DIN 43660. Inclusief geïntegreerd extern gatenpatroon.

Deuren: Gemonteerd met 4 scharnieren. Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon. Deuren kunnen niet omgedraaid worden. Deuren met vergrendeling aan linkerkant zijn separaat te bestellen.

Achterwand: Gemonteerd met M6 Torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Zijwanden: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Uitneembaar.

Slot: 4-punts espagnoetsluiting. Belemmert de binnenruimte van de behuizing niet. Standaard slot met dubbele baard, met binnenwerk van 3 mm. Geïntegreerd systeem voor vergrendeling links. Standaard binnenwerken, cilinders, hefgrepen en T-grepen zijn verkrijgbaar als accessoires.

Bodemplatten: Bestaat uit drie of vier stuks voor behuizingen met één montageplaat en vier of zes stuks voor behuizingen met twee ruggelings gemonteerde montageplaten.

Montageplaat: Dubbel gevouwen en schuift op zijn plaats. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm met het MPD02-accessoire. Buiten de verpakking van de behuizing geleverd. Voor behuizing met achterdeuren, twee ruggelings gemonteerde montageplaten met MPBB06.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separate aardingsbout.

Afwerking: Structuurpoedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Conform IP 55 | TYPE 4, 12 | IK 10.

Goedkeuringen: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Montagevoorschriften: Standaard levering, gebruiksklaar voor gecombineerde montage. Voor stand-alone montage dient u ook de zijpanelen te bestellen.

Levering: Frame met gemonteerde deuren, achterpaneel of -deuren, achterpaneel, dakpaneel, bodemplaten, montageplaat en deurprofiel. Levering inclusief aardingsbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde breedte als de behuizing, waardoor behuizingen kunnen worden gekoppeld zonder de pallets te verwijderen. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

MCD-OG

Olie en gas, plaatstalen combineerbare versie, dubbele deur,
behuizingen

Afmetingen behuizing								
	H	B	D	Gewicht (kg)	h	b	d	Item no.
Inclusief montageplaat	2000	800	600	108.170	1894	694	559	MCD20086R5
Inclusief montageplaat	2000	1200	600	178.000	1894	1094	559	MCD20126R5
Exclusief montageplaat	2000	800	600	100.300				MCD20126R5
Exclusief montageplaat	2000	1200	600	131.000				MCD20126PER5
With mounting plate and rear door	2000	800	800	200.630				MCD20088RDR5
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	162.000				MCD20108RDR5
With mounting plate and rear door	2000	1200	600	178.000				MCD20126RDR5
With mounting plate and rear door	2000	1200	800	185.000				MCD20128RDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	130.600				MCD20088PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	162.000				MCD20108PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	1200	600	178.000				MCD20126PERDR5
Without mounting plate and with rear door	2000	1200	800	185.000				MCD20128PERDR5

De behuizingen met achterdeur bevatten twee ruggelings gemonteerde montageplaten en acht bodemplaten.

MCD-OG

Olie en gas, plaatstalen combineerbare versie, dubbele deur, behuizingen