

HVDS CCA

Soepel halogeenvrij installatiedraad Cca



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

HVDS Cca is een **soepel, halogeenvrij installatiedraad met een hoge brandveiligheid**. De draad wordt verwerkt voor de bedrading van schakel- en verdeelkasten en als aardkabel.

HVDS Cca is geschikt voor bouwwerken met een hoog brandrisico - in het bijzonder gebouwinstallaties, industriële installaties, scheepsbouw en datacenters - en waar de montage een soepele draad vereist.

Deze draad is niet alleen **brandveilig**, dankzij de halogeenvrije isolatie, maar ook **goed stripbaar** en dus **makkelijk te verwerken**.

Dit montagesnoer voldoet aan brandklasse **Cca-s1,d1,a1** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

Generieke benaming(en)

H07Z1-K

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



Product normen

NEN-EN 50525-3-31

PRODUCT ONTWERP

Geleidermateriaal

Koper

Oppervlakte geleider

Blank

Materiaal aderisolatie

Halogeenvrij polymeer

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Nom. spanning U0 [V]	450
Nom. spanning U [V]	750
Testspanning [kV]	2,5
Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C]	70
Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	-40
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	50
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
UV-bestendig	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Min. buitentemperatuur tijdens installatie [°C]	-20
Max. buitentemperatuur tijdens installatie [°C]	50

BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging	Volgens EN 13501-6
Halogeenvrij	volgens IEC/EN 60754-1/2
Rookarm	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	Cca
CPR Euroklasse rookontwikkeling	s1
CPR Euroklasse brandende deeltjes	d1
CPR Euroklasse zuurgraad	a1

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Aderkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	DOP nummer
834416	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Rood/zwart	2,9	19	10	1017298
834314	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart/wit	2,9	19	10	1017291
823801	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Blauw	2,9	19	10	
824485	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Geel	2,9	19	10	
821623	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	2,9	19	10	
824484	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Wit	2,9	19	10	
824482	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Bruin	2,9	19	10	
824483	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Grijs	2,9	19	10	
824486	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen	2,9	19	10	
824481	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	2,9	19	10	
824490	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Violet	2,9	19	10	
824487	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Oranje	2,9	19	10	
824488	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Roze	2,9	19	10	
823887	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Rood	2,9	19	10	
824489	1,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Turkoois	2,9	19	10	
823802	2,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Blauw	3,6	30	15	
824491	2,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Bruin	3,6	30	15	
821624	2,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	3,6	30	15	

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Aderkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	DOP nummer
824494	2,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Wit	3,6	30	15	
824492	2,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Grijs	3,6	30	15	
823803	2,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	3,6	30	15	
824493	2,5 mm²	Klasse 5 = soepel	Rood	3,6	30	15	
823795	4 mm²	Klasse 5 = soepel	Blauw	4,1	45	15	
824495	4 mm²	Klasse 5 = soepel	Bruin	4,1	45	15	
823799	4 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	4,1	45	15	
821625	4 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	4,1	45	15	
823796	6 mm²	Klasse 5 = soepel	Blauw	4,6	63	15	1016869
824496	6 mm²	Klasse 5 = soepel	Bruin	4,6	63	15	1016881
823797	6 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	4,6	63	15	1016880
821626	6 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	4,6	63	15	1016847
824497	10 mm²	Klasse 5 = soepel	Blauw	6	108	20	1016882
824498	10 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	6	108	20	1016883
821627	10 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	6	108	20	1016848
825688	16 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	7	159	25	1017168
821628	16 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	7	159	25	1017000
821629	25 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	9	255	30	1017001

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Aderkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	DOP nummer
824827	25 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	9	256	30	1017156
821630	35 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	10,5	350	35	1017002
832822	50 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	12,4	502	50	1017375
821631	50 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	12,4	502	50	1017003
827063	70 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	14,3	688	60	1017210
821632	70 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	14,3	688	60	1017004
825811	95 mm²	Klasse 5 = soepel	Groen/geel	16,2	913	65	1017169
821633	95 mm²	Klasse 5 = soepel	Zwart	16,2	913	65	1017005

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]
834416	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
834314	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
823801	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824485	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
821623	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824484	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824482	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824483	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824486	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824481	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824490	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824487	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824488	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
823887	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
824489	1,5 mm ²	15,5	13,3	15,9
823802	2,5 mm ²	21	7,98	9,55
824491	2,5 mm ²	21	7,98	9,55
821624	2,5 mm ²	21	7,98	9,55
824494	2,5 mm ²	21	7,98	9,55
824492	2,5 mm ²	21	7,98	9,55

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]
823803	2,5 mm ²	21	7,98	9,55
824493	2,5 mm ²	21	7,98	9,55
823795	4 mm ²	28	4,95	5,92
824495	4 mm ²	28	4,95	5,92
823799	4 mm ²	28	4,95	5,92
821625	4 mm ²	28	4,95	5,92
823796	6 mm ²	36	3,3	3,95
824496	6 mm ²	36	3,3	3,95
823797	6 mm ²	36	3,3	3,95
821626	6 mm ²	36	3,3	3,95
824497	10 mm ²	50	1,91	2,29
824498	10 mm ²	50	1,91	2,29
821627	10 mm ²	50	1,91	2,29
825688	16 mm ²	68	1,21	1,45
821628	16 mm ²	68	1,21	1,45
821629	25 mm ²	89	0,78	0,933
824827	25 mm ²	89	0,78	0,933
821630	35 mm ²	110	0,554	0,664
832822	50 mm ²	134	0,386	0,463
821631	50 mm ²	134	0,386	0,463

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]
827063	70 mm ²	171	0,272	0,327
821632	70 mm ²	171	0,272	0,327
825811	95 mm ²	207	0,206	0,249
821633	95 mm ²	207	0,206	0,249

Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B