


KLEMMENKAST, 80X120X86, GEEN MP, POLYCARBONAAT, IP66

CATALOGUSNUMMER

DPCP081209GE



De reeks polycarbonaat klemmenkasten, DPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Polycarbonaat behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnen- en buitenopstelling. Hoge bestendigheid tegen UV stralen. Zelfdovend.

Materiaal: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaan-pakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +80 °C.

Ontvlambaarheid: UL746C 5V.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66/67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Afwerking: RAL 7035.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.

Levering: Kast body, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en hoekafdekplaatjes van polyamide.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 80 mm

Breedte: 120 mm

Diepte: 86 mm

Materiaal: Polycarbonaat

Finish: Smooth

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: Klemmenkast met transparant deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER