

## VERWARMING 150W, MET THERMOSTAAT, 115-240V

### CATALOGUSNUMMER

## ECHT150



Deze compacte dubbel geïsoleerde verwarming, ECH(T) is verkrijgbaar met of zonder thermostaat. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur. U kunt kiezen voor een versie met een reeds geïntegreerde thermostaat, wat ruimte binnen de behuizing bespaart en de installatietijd in vergelijking met een apart gemonteerde thermostaat vermindert.

### KENMERKEN

Omschrijving: Dubbel geïsoleerd verticale verwarming om condensvorming te voorkomen. Bevestigingsclip voor 35 mm DIN-rail (EN60715). De temperaturen van de behuizing van de verwarming worden onder 80 °C gehouden m.u.v. de bovenste beschermingsgrill. Het verwarmingselement met thermostaat (ECHT) bevat een plug-in thermostaat, waardoor er geen extra bedrading nodig is. Starttemperatuur van 5 °C, en uitschakeling temperatuur van 15 °C.

Verwarmings element: PTC weerstand, beveiligd tegen oververhitting.

Materiaal: Plastic overeenkomstig UL94 V-0.

Bedrijfstemperatuur: -45 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Klem voor kabelinvoer voor 2.5 mm<sup>2</sup>, draaimoment 0.8 Nm max.

Beschermingsklasse: IP 20, Klasse II (dubbel geïsoleerd).

Goedkeuringen: CE, EAC.

Afwerking: Zwart.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

### PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 150 mm

Breedte: 60 mm

Diepte: 90 mm

Materiaal: Kunststof

Finish: Textured

Kleur: Black

Heating Capacity: 150 W

Voltage: 120 – 240 V

L: 150 mm

Gewicht: 0.5 kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Onder de 140VAC vermindert de prestatie met ongeveer 10%.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**

**TRACER**

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.