

FILTERVENT. LUCHTSTR. 480 M3/H, 230V, 50/60HZ, IP54

CATALOGUSNUMMER

EF500R5



Deze verticale filterventilator, EF, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. De betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie.

KENMERKEN

Omschrijving: Filterventilator voor actieve ventilatie. nVent HOFFMAN filterventilatoren zijn tijdbesparend in installatie dankzij het 'click-in' systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde kan eenvoudig worden geopend voor het snel en gemakkelijk vervangen van de filter. De richting van de luchtdoorlaat en de positie van de aansluiting zijn eenvoudig te wijzigen.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastisch, zelfdovend, UL94V0.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 54 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 ventilator met filter.

The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA

Bearing Type: Sleeve

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 320 mm

Breedte: 320 mm

Diepte: 145 mm

Voltage AC: 230 V

Materiaal: Thermoplastic

Finish: Smooth

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035

Type aansluiting: Spring Type

Nominal Current: .30/.36 A

Airflow Volume: No filter: 480/480, With filter: 370/370 m³/h

Noise Level: 54 dB(A)



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF