

CATALOGUSNUMMER

EGL250UL230



Deze ventilatorverwarming, EGL, gebruikt een ventilator om de warmte gelijkmatig over de behuizing te verdelen, waardoor hete plekken worden voorkomen. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.

KENMERKEN

Omschrijving: Verwarming inclusief ventilator

Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.

Levensduur: 50.000 h bij 25 °C.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Terminal aansluitklem (2 × 0,5 - 2,5mm²).

Beschermingsklasse: IP 20, klasse I (geaard).

Goedkeuringen: CE

Verpakkingseenheid: Per stuk.

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater

Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz

Protection: IP 20, Class I (earthed)

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 187 mm

Breedte: 85 mm

Diepte: 104 mm

Materiaal: Aluminum; Plastic

Finish: Mill

Kleur: Unpainted

Heater Capacity: 250 W

Max Switch on Current: 1.1 A

L: 187 mm

Gewicht: 1.2 kg



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER