

CATALOGUSNUMMER

MPC103R5



Dit plaatstalen combineerbare consolesysteem, MPC, heeft beschermingsgraad IP 55/56. Het omvat drie uitwisselbare secties: bovenkant, lessenaar en bodem. Het systeem is zeer flexibel en door de vele mogelijke combinaties kan aan veel ontwerpeisen worden voldaan. Het ergonomische ontwerp van de boven- en lessenaar-eenheden zorgt voor eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur en vergroot de beschikbare ruimte. Bij blootstelling aan chemische stoffen kunnen roestvaststalen panelen als alternatief voor sommige delen van de console worden gebruikt.

KENMERKEN

Materiaal: Frame en deur: 1.5 mm plaatstaal. Achterpaneel: 1.5 mm staal. Bodemplaten: 1.2 mm gegalvaniseerd staal. Montageplaat: 2.5 mm gegalvaniseerd staal.

Body: Gevouwen en volledig doorbelast. De basissectie van de lessenaar is ontworpen met een geïntegreerde plint.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gezet, opliggend gemonteerd, mogelijkheid voor links- of rechtsscharnierende deur. De boven- en desksectie worden opgehouden door een slim mechanisch paneelreteringsysteem. Inliggende scharnieren voor 90° deuropening. Dubbele deuren bij 1200 mm en 1600 mm brede basis sectie.

Montageplaat: Standaard in de basissectie. Gemonteerd door middel van bevestigingsbeugels op de C-rail en verstelbaar in diepte. Als optie verkrijgbaar voor de boven- en middensectie.

Slot: 3 mm DIN-sloten voor de boven- en desksectie. Twee 3 mm DIN-sloten voor de basissectie. Voor overige opties: zie hoofdstuk wandmontage.

Kabelinvoer: Open bodem in de basissectie voor kabeldoorvoer. Bodemplaten voor kabeldoorvoer worden standaard meegeleverd.

Aarding: M8 stiflasbouten op frames, deuren en achterpanelen.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating.

Beschermingsklasse: Enkeldeurs uitvoering: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dubbeldeurs uitvoering: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: De basissectie is standaard uitgevoerd met een montageplaat. Voor de desk- en bovenssectie kunnen de montageplaten als accessoire besteld worden. Alle basisopeningen kunnen worden afgesloten door een bijbehorende afdekplaat te kiezen. Geschikte moeren en ringen voor de verschillende aardbouten worden meegeleverd.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 700 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm

Materiaal: Plaatstaal

Finish: Powder Coated

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035

Dikte: 1.5 mm

Mounting Plate Height: 590 mm

Mounting Plate Width: 899 mm

Gewicht: 58 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: alleen 1200 mm en 1600 mm brede lessenaars hebben dubbele deuren.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF