

dubbele membraaninvoeringen

DMS M20



DMS M20

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26042001

Afmetingen: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Dubbele membraaninvoering IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, grijs

Afdichtingsbereik 7 - 13 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66
--------------------	------

Kleuren

Kleur toebehoren:	lichtgrijs
-------------------	------------

Afmetingen

Breedte:	25.2 mm
Lengte:	25.2 mm
Hoogte:	13.4 mm
Nominale grootte:	M20

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	750 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	7 mm
Voor afdichtbereik max.:	13 mm
Type toebehoren:	andere

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving
------------------------	---------------------------

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Rubber
-----------------------	--------