



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Bedrading	7LV
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Lengte net	1.475 mm
Breedte-net	63 mm
Hoogte net	41,40 mm
Gewicht	1,6 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 07690TL ophangoog 2196600	Armatuurdraagbeugel, verzinkt plaatstaal.
 A01KX/1500 p2 2230200	1 stuk, kettingophanging met spanslot en ophangklem, 1500 mm lang
 A01SX/1500 p2 2230800	Draadophanging voor afhanghoogten tot 1500 mm.
 E03KX p5 2342900	Ophangkral voor kettingophanging
 A01DSX/1500 p2 2229700	Decoratieve draadophanging met ophangkral.
 E04 schakelketting (20m) 2343400	Schakelketting glansverzinkt (20 m).
 E03SX p2 2343300	Ophangkral voor kettingophanging
 A01SX/1500 2230700	Draadophanging met ophangkral.
 A01KX/1500 2230100	Kettingophanging, bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, met spanslot en ophangkral E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Decoratieve draadophanging met ophangkral.

	E03KX 2342800	Ophangkral voor montage van de ketting.
	E03SX 2343200	Ophangkral voor montage aan staaldraad.
	07690LHI spanningsschakel 10St 2195300	Inwendige kabelhouder, voor doorvoerbedrading.
	D01X p2 2321300	Plafondbevestigingsklem voor montage direct op het plafond.
	D01X 2321200	Plafondbevestigingsklem voor montage direct op het plafond.
	07690LHA kabelhouder 2195200	Kabelhouder, uitwendig.
	07690SK scheidingsstekker m snijklem 2195900	Connectoren voor lintkabel
	07690VV bedradingsverbinder 2197300	Bedradingskoppeling, 7-polig connectorpaar
	07690TO connector 5-polig 2196700	Connector, voor de elektrische aansluiting van afzonderlijke geleiders
	E03SKX 6188900	Ophangkral voor montage van de ketting. In de hoogte verstelbare, flexibele uitvoering.
	A01SXVA 6817000	1 stuk. Draadophanging met ophangkral
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.
	E03SKX p5 6979200	Ophangkral voor kettingmontage
	07650 Ks 05 7260700	eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller.
	A01SX/5000 7234600	1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 5000 mm
	A01SKX/1500 p2 7270800	Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller.

	D01X/2 m Caddy-Clip p2 7270900	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2 7271000	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	A01SX/3000 p2 7271100	Draadophanging met ophangkral. Bestaande uit 1 staaldraad, verzinkt, $\varnothing$ 1,5 mm en ophangkral uit roestvrij staal.
	A01SX/5000 p2 7271200	Draadophanging met ophangkral. Bestaande uit 1 staaldraad, verzinkt, $\varnothing$ 1,5 mm en ophangkral uit roestvrij staal.
	07650 BL L225 05 7259900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211,5 mm.
	07650 BL L187 05 7260000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1843 mm.
	07650 BL L150 05 7260100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.
	07650 BL L112 05 7260200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1106 mm.
	07650 BL L75 05 7260300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.
	07650 BL L37 05 7260400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368,5 mm.
	07650 BL-M L112 05 7219600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 05 7219900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368 mm.
	07650 BL-M L75 05 7220200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.
	07650 BL-M L187 05 7220500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 05 7220700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.
	07650 BL-M L225 05 7223300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 05 7226200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 05 7226300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.
	07650 BL-M 5-pol L112 05 7226400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 05 7226500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.

	07650 BL-M 5-pol L187 05 7226600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 05 7226700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211 mm.
	07650 L150 7+7LV E 150 01 7274200	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak wit gecoat. Met 7-aderige doorvoerbedrading om de schakelkringen te verdelen en extra 7-aderige doorvoerbedrading voor extra functies op het gebied van noodverlichting of lichtmanagement.
	07650 L-Connector 05 7508800	Verbindingsstuk voor L-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B): 362 mm x 362 mm.
	07650 T-Connector 05 7509100	Verbindingsstuk voor T-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B): 659 mm x 362 mm.
	07650 X-Connector 05 7509400	Verbindingsstuk voor X-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B): 659 mm x 659 mm.
	07650 Connector 1-pol 7688200	Stekker, 1-polig ter vervanging of uitbreiding. Kleur wit.
	07650 BL L5 05 7688500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/3000 7695000	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/6000 7695100	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/1500 p2 7695200	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/3000 p2 7695300	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/6000 p2 7695400	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	07650IP BL-M 5-pol L37 05 7787000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 05 7787100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L112 05 7787200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L150 05 7787300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L187 05 7787400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 05 7787500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211 mm.

	07650IP BL-M L112 05 7787800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 05 7788100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368 mm.
	07650IP BL-M L75 05 7788400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.
	07650IP BL-M L187 05 7788700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 05 7788900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 05 7789300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211 mm.
	07650IP Ks 05 7789800	eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP50.
	07650IP BL L112 05 7712200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL L150 05 7712500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.
	07650IP BL L187 05 7712800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1843 mm.
	07650IP BL L225 05 7713100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211,5 mm.
	07650IP BL L37 05 7713400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368,5 mm.
	07650IP BL L75 05 7713700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.
	07650IP BL L5 05 8362700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 54,5 mm.
	07650IP BL L153 05 8363000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1530 mm.
	07650 BL L153 05 8363200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1530 mm.
	A01DSX/5000 p2 3662199	Decoratieve draadophanging met ophangkral.
	A01DSX/3000 p2 3661999	Decoratieve draadophanging met ophangkral.
	A01SX/3000 3664499	1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 3000 mm
	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.


D01X m Caddy-Clip
 4068999

bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.


07690VS 2,5² L100
 6822100

Verbindingskabel met 7-polige stekker, 100 mm.


07690/1LV 2,5² L300
 6822200

Aansluitleiding voor de gecentreerde voeding van E-Line-draagprofielen.


07690VS
 6822300

7-polige stekker, star.

Aanbestedingstekst

draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. Samen met een afzonderlijk te bestellen lichtlijnkoppelstuk ook geschikt voor lichtlijntoepassingen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Met 7-aderige doorvoerbedrading. Kabeldiameter 2,5 mm². Met 1 connector voor de gereedschaploze, elektrische verbinding van de apparatendragers. Met 7-polig connectorpaar voor elektrische snelaansluiting en aanraakveilige afscherming van de kabeleinden. De warmtebestendige doorvoerbedrading is bij levering volledig voorzien van alle nodige componenten. Alle verbindingen zijn uitgevoerd als snelaansluiting met een beveiliging tegen verkeerde polariteit. Dankzij de uitbreekopening (M20/PG13,5) bovenaan vereist de aansluiting op de voeding geen toebehoren. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak zwart gecoat.