



MASTER Value LEDspot MV - GU10



MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	GU10	Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Nominale levensduur	25.000 hr	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,71 lm/W
Schakelcyclus	50.000	Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Lamptype	LED	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Kleurconsistentie	<6
Gegevens lichttechniek		Kleurweergave-index (CRI)	90
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bundelhoek (nom.)	60 graden	Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	380 lm
Lichtstroom	380 lm	Flikkerwaarde (PstLM)	1
		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

MASTER Value LEDspot MV - GU10

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR16
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh

EPREL-registratienummer	391892
Energie-efficiëntieklasse	F
EyeComfort	Ja
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
Volledige productnaam	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
Full EOC	871869670795100
Bestelcode	8718696707951
Materiaalnr. (12NC)	929001349302
Lokale code	VSGU50W94060D
Nettogewicht (per stuk)	0,038 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718696707951
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696707968



Maatschets



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm


MASTER Value LEDspot MV – GU10

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Levensduur



25K LED



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

MASTER Value LEDspot MV – GU10

