



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	GX10
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	860 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.750 cd
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	50 lm/W
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	84
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	860 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	20,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	95 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh
EPREL-registratienummer	473268
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Kwikinhoud (Hg) (max.)	3,5 mg
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Volledige productnaam	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Full EOC	871829120303200
Bestelcode	8718291203032

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Materiaalnr. (12NC)	928191205331
Lokale code	CDMRMIN20W40UPG
Nettogewicht (per stuk)	0,047 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718291203032
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291203049


Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur



LDLE_CDM-Rm_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

