



TrueForce LED Public (Road – SON)



MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Philips MASTER – LED HID SON-T lampen zijn een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). MASTER – LED HID SON-T verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen MASTER – LED HID SON-T lampen eenvoudig worden geretrofit in bestaande SON en SON-T systemen, om zo de lichtkwaliteit te verbeteren met LED zonder de voorschakelapparatuur (voor IF vervangingen) of reflector van de armatuur te wijzigen.

Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar het bedradingsschema en instructies.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Nominale levensduur	70.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	740 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	12.000 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	184 lm/W
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	70
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	2,5
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	65 W

TrueForce LED Public (Road – SON)

Lampstroom (max.)	615 mA
Lampstroom (min.)	325 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	120-240 V
Aanloopstroom op netspanning	7,6
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – netvoeding	20
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	20
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	4
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	32
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	32
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	7
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	T70


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik kWh/1.000 uur	65 kWh
EPREL-registratienummer	1077808
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40
Volledige productnaam	MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40
Full EOC	871951444923700
Bestelcode	8719514449237
Materiaalnr. (12NC)	929003468818
Lokale code	8719514449237
Nettogewicht (per stuk)	0,650 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449237
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514449244


Maatschets




Product	D	C
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	71 mm	262 mm

TrueForce LED Public (Road – SON)


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40




General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

TrueForce LED Public (Road – SON)

