

HSS zaagblad Bimetall

Geen zaagblad biedt meer snijprestaties en flexibiliteit

Speciaal staal: Hooggelegeerd HSS-staal op tandkant, taai gereedschapsstaal op rug

Tandranden van volledig gehard materiaal zorgen voor onvergelykbare snijprestaties en een lange levensduur

Werk sneller, langer en zuiniger met slechts één zaagblad

Normale vertanding

- Zuiniger
- Verbeterde veiligheid
- Hoog verspaningsvermogen
- Langere levensduur

Progressieve vertanding

- Voor universeel gebruik
- Hoge steek in het eerste zaaggedeelte voor gemakkelijk beginnen met zagen. Fladderen van dunne materialen wordt aanzienlijk verminderd.
- Lage steek in overgebleven zaaggedeelte voor hoge zaagprestaties.



Maximale materiaaldikte	2 mm
Lengte (L)	300 mm

Aantal tanden per lengte-eenheid	Minimale/maximale tanden per lengte-eenheid	Breedte (B)	Dikte (H)	Art.nr.	VE
	18-32 st/inch	13 mm	0,65 mm	0603 301 13	10/50
24 st/inch		12,5 mm	0,63 mm	0603 300 13	10/50
32 st/inch		12,5 mm	0,63 mm	0603 300 133	10/50

Details/Applicatie/Toepassing

- Gereedschapsstaal (hoog- en laaggelegeerd)
- Bouwstaal (hoog- en laaggelegeerd)
- HSS-staal
- Roestvast staal

