


Diameter (Ø)	Art.nr.	VE
15,2 mm	0630 130 152	1
16 mm	0630 130 16	1
18 mm	0630 130 18	1
18,6 mm	0630 130 186	1
20 mm	0630 130 20	1
20,4 mm	0630 130 204	1
22 mm	0630 130 22	1
22,5 mm	0630 130 225	1
23 mm	0630 130 23	1
25 mm	0630 130 25	1
27 mm	0630 130 27	1

Diameter (Ø)	Art.nr.	VE
28 mm	0630 130 28	1
28,3 mm	0630 130 283	1
29 mm	0630 130 29	1
30 mm	0630 130 30	1
32 mm	0630 130 32	1
35 mm	0630 130 35	1
37 mm	0630 130 37	1
40 mm	0630 130 40	1
45 mm	0630 130 45	1
47 mm	0630 130 47	1
50 mm	0630 130 50	1
54 mm	0630 130 54	1
60 mm	0630 130 60	1
68 mm	0630 130 68	1
70 mm	0630 130 70	1
75 mm	0630 130 75	1
80 mm	0630 130 80	1
90 mm	0630 130 90	1

Details/Applicatie/Toepassing

Voor gebruik met kolomboormachines en handboormachines in gereedschapsstaal, bouwstaal, non-ferrometalen, niet-roestende metalen (bijv. A2 en A4), asbest, glasvezel en kunststof, PVC, zink, gipsplaten, lichte bouwplaten en dunwandig hout en gelamineerde panelen, bijvoorbeeld achterpanelen van meubels.





Handleiding

Max. zaagdiepte in staal = 4 mm, in roestvrij staal = 2 mm. Zorg ervoor dat de zaag voldoende is afgekoeld/goed is gesmeerd. Aanbevolen toerentalwaarden moeten in acht worden genomen. Maak geen oscillerende bewegingen met hand-boormachines, aangezien deze beweging een ongelijke belasting op de hardmetalen tanden geeft waardoor deze kunnen breken. Gebruik voor zagen van 30 mm diameter en groter een kolomboormachine.

Opmerking

- De cilinderzaag moet stevig in de boorkop vastzitten
- Voorkom kantelen van de gatenzaag
- Geschikte beschermende kleding, zoals een veiligheidsbril, handschoenen enz. moeten worden gedragen tijdens het werk

Aanvullende producten	Art.nr.
HSS WN centreerboor Voor HW-gatenzagen (vlak zagen) en MBS HW gatenzagen Geschikt voor gatzaagdiameter 18 - 60 mm	0630 120 1
HSS WN centreerboor Voor HW-gatenzagen (vlak zagen) en MBS HW gatenzagen Geschikt voor gatzaagdiameter 64 mm	0630 120 2
Adapteras voor MBS HW gatzagen Geschikt voor gatzaagdiameter 32 - 60 mm	0630 120 3
Adapteras voor MBS HW gatzagen Geschikt voor gatzaagdiameter 64 mm	0630 120 4
Opnameschacht voor HW gatzagen (vlak zagen) Geschikt voor gatzaagdiameter 32 - 50 mm	0630 130 3
Opnameschacht voor HW gatzagen (vlak zagen) Geschikt voor gatzaagdiameter 51 - 90 mm	0630 130 4