

# Maxos, TL-D Draagprofielen

## 4MX056 581 7x2.5 WH

4MX056 | MAXOS TST8, Wit

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn verkrijgbaar in lengten van 1, 2, en 3 elektrische units van 36 en 58 watt. Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel ( 7-aderig) of twee bandkabels ( 2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit of lichtregeling. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Servicetag** | Ja |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **IEC beschermingsklasse** | Veiligheidsklasse I |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---|---|
| **Kleur behuizing** | Wit |
| **Totale lengte** | 1.530 mm |
| **Beschermingsklasse** | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| **Nettogewicht (per stuk)** | 2,120 kg |

| Keurmerken en classificaties | |
|---|---|
| **Brandbaarheidsmarkering** | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| **CE-markering** | Ja |
| **ENEC-markering** | ENEC-markering |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# Maxos, TL-D Draagprofielen


| | |
|---|---|
| **Conform EU RoHS-richtlijn** | Ja |

## Productgegevens

| | |
|---|---|
| **Productnaam voor bestelling** | 4MX056 581 7x2.5 WH |
| **Volledige productnaam** | 4MX056 581 7x2.5 WH |
| **Full EOC** | 403073255341999 |
| **Bestelcode** | 4030732553419 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 910610027126 |

| | |
|---|---|
| **Lokale code** | 4030732553419 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **EAN/UPC - product/behuizing** | 4030732553419 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 2 |
| **EAN/UPC - Case** | 4030732105045 |
| **Code productfamilie** | 4MX056 [MAXOS TST8] |

## Maatschets




© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.