


# KLM 2 - Klemmenstrook-coderingshouder



0807575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807575>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schildjeshouder voor klemmenstroken, in hoogte verstelbaar, voor eindsteunen CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 en CLIPFIX 35-5, codeerbaar met klikschildjes

## Uw voordelen

- De KLM-coderingen werden speciaal ontwikkeld voor de eindsteunen CLIPFIX
- Door het fijnmazige raster kunnen de coderingsvlakken traploos in hoogte worden versteld
- Er kunnen ook kleinere coderingen tot een maximale schrijfvlak aan elkaar worden geregen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0807575       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BG211A        |
| Productcode                             | BG211A        |
| GTIN                                    | 4017918157951 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,9 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,81 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Producttype | Coderingshouders |
|-------------|------------------|

### Afmetingen

|                  |         |
|------------------|---------|
| Breedte          | 12,4 mm |
| Hoogte           | 22 mm   |
| hoogte NS 35/7,5 | 7 mm    |
| diepte           | 42 mm   |

### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 20 mm |
| Hoogte tekstveld  | 8 mm  |

### Materiaal

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Kleur                              | grijs (RAL 7042) |
| materiaal                          | PA               |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2               |
| toevoegingen                       | halogeenvrij     |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| montagetechniek | insteken |
|-----------------|----------|

# KLM 2 - Klemmenstrook-coderingshouder



0807575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807575>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# KLM 2 - Klemmenstrook-coderingshouder



0807575

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0807575>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)