

# EMT (62X46)R - Insteekschild

0800059

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800059>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekschild, voor de codering van de Inline-modulen van Phoenix Contact, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montage techniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 46 mm, breedte tekstveld: 62 mm

## Uw voordelen

- EMT (62x46)R, wit insteekschild, voor de codering van de Inline-modulen van Phoenix Contact
- Dankzij de speciale vorm passen de EMT (62x46)R insteekschilden optimaal in de Inline-modulen van Phoenix Contact
- Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0800059       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG2411        |
| Productcode                             | BG2411        |
| GTIN                                    | 4046356611039 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 310,5 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 310,5 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Producttype       | Apparaten codering                                         |
| toepassingsbereik | Phoenix Contact: Inline-modules                            |
| Besturingstype    | voor de codering van de Inline-modulen van Phoenix Contact |

#### codering

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 250                               |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1                                 |
| Identificatietechnologie                 | Thermische overdracht voor rollen |

### Montage

|                 |            |
|-----------------|------------|
| montagetechniek | inschuiven |
|-----------------|------------|

### Materiaal

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Sterkte folie          | 175 µm                     |
| Kleur                  | wit (RAL 9010)             |
| materiaal basiselement | polyester                  |
| toevoegingen           | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 120 °C                                                                                                 |
| Aanbevolen opslagvereisten                         | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                                                             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %                                                                                                              |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                                                            |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 62 mm    |
| Hoogte  | 46 mm    |
| diepte  | 0,175 mm |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 62 mm |
| Hoogte tekstveld  | 46 mm |

# EMT (62X46)R - Insteekschild

0800059

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800059>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# EMT (62X46)R - Insteekschild

0800059

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800059>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)