

# EBP 4- 5 - Inlegbrug

1733185

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1733185>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inlegbrug voor connectoren in het raster 5,0 mm resp. 5,08 mm

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1733185       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AAHZFC        |
| Productcode                             | AAHZFC        |
| GTIN                                    | 4017918026523 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,98 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,92 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# EBP 4- 5 - Inlegbrug

1733185

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1733185>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Producttype          | Brug                        |
| Productfamilie       | EBP                         |
| Productlijn          | COMBICON Connectors Special |
| aantal polen         | 4                           |
| Rastermaat           | 5 mm                        |
| Aantal Aansluitingen | 4                           |
| Aantal rijen         | 1                           |
| Aantal potentialen   | 4                           |

### aansluitgegevens

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| belastingsstroom maximaal | 24 A (afhankelijk van het gebruik) |
|---------------------------|------------------------------------|

### Afmetingen

|            |      |
|------------|------|
| Rastermaat | 5 mm |
|------------|------|

### Materiaal

#### Materiaal - contact

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opmerking            | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact    | Cu-legering                                                           |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind                                                    |

#### Materiaal - behuizing

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kleur (Behuizing)                                                 | grijs (7042) |
| Isolatiemateriaal                                                 | PA           |
| isolatiemateriaalgroep                                            | I            |
| CTI volgens IEC 60112                                             | 600          |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                | V0           |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12      | 850          |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2            | 125 °C       |

### Connectoren

#### Aansluiting 1

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Isolatiemateriaal     | PA  |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
| ECLASS-15.0 | 27460406 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,016 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)