

AZK 35 - Aftakklem

0702997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0702997>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aftakklem, nominale stroom: 125 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm², doorsnede: 0,75 mm² - 35 mm², montage: nulverzamelrail, kleur: aluminiumkleurig

Uw voordelen

- Met de aftakklem is dit heel eenvoudig, omdat de klem achteraf altijd op een willekeurige plaats van een koperen rail (dikte max. 5 mm) kan worden gemonteerd
- In schakelkasten is het vaak noodzakelijk een aftakking van een platte koperen verzamelrail te realiseren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0702997
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7331
Productcode	BE7331
GTIN	4017918003647
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	42,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	41,6 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aftakklem
Aantal Aansluitingen	1
Aantal rijen	1

Elektrische eigenschappen

belastingsstroom maximaal	125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm²)
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	4,06 W
nominale stroom I_N	125 A
stroombelastbaarheid van de nulverzamelrail	140 A

aansluitgegevens

nominale doorsnede	35 mm²
belastingsstroom maximaal	125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm²)

Etage 1 boven 1 onder 1

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M6
Aanhaalmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Striplengte	15 mm
Aderdoorsnede massief	0,75 mm² ... 35 mm²
Aderdoorsnede AWG	18 ... 2 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,75 mm² ... 35 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG]	18 ... 2 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,75 mm² ... 35 mm²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,75 mm² ... 35 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,75 mm² ... 10 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	0,75 mm² ... 10 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm² ... 10 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,75 mm² ... 10 mm²
Nominale stroom	125 A
belastingsstroom maximaal	125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm²)
nominale aderdoorsnede	35 mm²

Afmetingen

Breedte	12 mm
Hoogte	40 mm
diepte	36 mm
lengte	40 mm

Materiaal

AZK 35 - Aftakkleem

0702997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0702997>



Kleur	aluminiumkleurig
-------	------------------

Montage

montagetechniek	nulverzamelrail
-----------------	-----------------

AZK 35 - Aftakkleem

0702997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0702997>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0702997>



EAC

Toelatings-ID: KZ7500651131219505

AZK 35 - Aftakkleem

0702997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0702997>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AZK 35 - Aftakkleem

0702997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0702997>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl