# SB 2-URTK/SP - Schakelbrug

0360012

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0360012

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Schakelbrug, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0360012 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE1Z3X |
| Productcode | BE1Z3X |
| GTIN | 4017918001742 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,66 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,6 g |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| Land van herkomst | PL |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| Producttype | Schakelbrug |
| aantal polen | 2 |
| Rastermaat | 8,2 mm |
| potentialen | 1 |

### aansluitgegevens

| | |
|---|---|
| Aanhaalmoment | 1,2 ... 1,5 Nm |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Rastermaat | 8,2 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | zilverkleurig |
| materiaal | Koper |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

| | |
|---|---|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |

### Montage

| | |
|---|---|
| montagetechniek | schroefmontage |

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000489 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |


Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl