

Modulair chassis, 400x300, 33 modules, 3 rijen

CATALOGUSNUMMER

AC04030R5



DIN-railcomponenten kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd op dit chassis, zowel bij de paneelbouwers als ter plaatse.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van DIN-rail componenten met een maximum hoogte van 68 mm. Onderlinge afstand tussen de rails is 125 mm. Indien gewenst kan de standaard deur vervangen worden door een transparante deur. Montagediepte tussen binnenste afdekpaneel en de buitendeur: 35 mm. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.

Materiaal: DIN-rails PP0735 vervaardigd van 1.2 mm gegalvaniseerd plaatstaal, verticale profielen van 1.5 mm plaatstaal en frontpaneel van 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Frontpaneel voorzien van uitsparingen, verticale profielen, boven- en onderpanelen, Een DIN rail per rij. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Te assembleren op MAS en ASR kasten.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 400mm

Breedte: 300mm

Diepte: 98mm

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Gepoedercoat

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Dikte: 1.2mm

Gewicht: 2.7kg

Materiaal behuizing: Plaatstaal

Aantal modules: 33

Aantal rijen: 3

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE