

Binnendeur, 600x600, Plaatstaal, binnenwerk dubbele baard 3 mm

CATALOGUSNUMMER

ADI06060R5



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren. Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 700 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm. In diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H- 55, B-108. 19" versie op aanvraag. In roestvaststalen behuizingen is een bewerking nodig.

Materiaal: Deur: 1,5 mm plaatstaal en 2 mm verticale profielen van plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 574mm

Breedte: 561mm

Diepte: 71mm

Deurmaat: 545 x 492mm

Aantal vergrendelingen: 1

Materiaal behuizing: Plaatstaal

Productserie: Wandmontage

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Gepoedercoat

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Dikte: 1.5mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Gewicht: 6.5kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE