

Verticaal profiel, 800, Verzinkt, VPE=2, 2 mm

CATALOGUSNUMMER

AVB0800



Deze montageprofielen bieden extra montagemogelijkheden. Dit verhoogt de flexibiliteit voor het monteren van accessoires en elektrische componenten.

KENMERKEN

Omschrijving: Wordt gebruikt voor de montage in volledige- en deelhoogte zwenkramen. De SFBP wordt direct gemonteerd op de AVB. Uitgevoerd met 25 mm gatenpatroon. Voor andere doeleinden kunnen CNM kooimoeren worden gebruikt. Gemonteerd in de scharniergaten van het voorste frame van de kast. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.

Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 paar, inclusief bevestigingsmateriaal.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 800mm

Breedte: 86mm

Diepte: 21mm

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Gegalvaniseerd

Dikte: 2mm

Hoeveelheid in verpakking: 2

Gewicht: 2.4kg

Materiaal behuizing: Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE