


Kabel trekontlastingsrail, 800, verzinkt, gemonteerd boven bodemplaat

CATALOGUSNUMMER

CAB800



Met deze verstelbare kabelrail kunnen kabels veilig worden vastgemaakt in de behuizing. Externe druk wordt vermeden, en de geïnstalleerde apparatuur wordt beschermd tegen beschadiging.

KENMERKEN

Omschrijving: Gemonteerd boven de bodemplaat. Geschikt voor standaard kabelklemmen CAC om inkomende kabels te voorzien van trekontlasting. Volledig verstelbaar in diepte. Wanneer EMC afgeschermd aardingskabels zijn verbonden aan de support rail wordt het Faraday effect behouden voor maximale EMI afscherming.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 rails, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg CAC klemmen toe afhankelijk van de diameter van de kabel(s).

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 45mm

Breedte: 800mm

Diepte: 25mm

Materiaal behuizing: Plaatstaal

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Verzinkt

Dikte: 2mm

Hoeveelheid in verpakking: 2

Gewicht: 2.6kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE