

Binnendeur, 1200x600, Plaatstaal, binnenwerk dubbele baard 3 mm

CATALOGUSNUMMER

DI1206R5



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Binnendeur voorziet in een scharnierend montageoppervlak achter een standaard of glazen deur. Montageruimte van 80 mm wanneer de deur in de voorste positie staat. Kan in diepte versteld worden in stappen van 25 mm. De montageplaat kan gebruikt blijven worden achter de binnendeur. De deur wordt uitgevoerd met 2 dubbelbaard 3 mm sloten.

Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 deur, inclusief bevestigingsmateriaal.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 1153mm

Breedte: 565mm

Diepte: 53mm

Materiaal behuizing: Plaatstaal

Productserie: Vrijstaand

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Gepoedercoat

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Dikte: 1.5mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.