

Filtervent. luchtstr. 156 m³/h, 230V, 50/60HZ, IP54

CATALOGUSNUMMER

EF250R5



Deze verticale filterventilator, EF, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. De betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie.

INDUSTRIENORMEN

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Filterventilator voor actieve ventilatie. nVent HOFFMAN filterventilatoren zijn tijdbesparend in installatie dankzij het 'click-in' systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde kan eenvoudig worden geopend voor het snel en gemakkelijk vervangen van de filter. De richting van de luchtdoorlaat en de positie van de aansluiting zijn eenvoudig te wijzigen.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastisch, zelfdovend, UL94V0.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 54 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 ventilator met filter.

The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA

Bearing Type: Sleeve

PRODUCTKENMERKEN

Luchtstroomvolume, zonder filter: 125/138m³/h

Luchtstroomvolume, met filter: 93/102m³/h

Luchtstroom: 156m³/h

Hoogte: 252mm

Breedte: 252mm

Diepte: 98mm

Grootte uitsparing: 223 x 223mm

AC-spanning: 230V

Beschermingsklasse: NEMA Type 12; NEMA Type 12

Materiaal: Thermoplastisch

Afwerking: Glad

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Nominale stroom: .12/.10A

Aansluittype: Veertype

Geluidsniveau: 40dB(A)

Gewicht: 1.45kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE