

Uitlaatfilter buiten, IP55

CATALOGUSNUMMER

EFAP200R5



Dit verticale uitblaasfilter voor buitengebruik, EFAP, met polycarbonaat deksel en beschermingsgraad IP 55, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. Dit filter is ideaal voor zowel binnen- als buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling.

INDUSTRIENORMEN

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie of voor actieve ventilatie bij gebruik van EFP ventilatoren. nVent HOFFMAN uitlaatfilters zijn tijdbesparend bij installatie dankzij de 'click-in' systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde kan eenvoudig worden geopend voor het snel en gemakkelijk vervangen van de filter. De nieuwe filtermat heeft een langere levensduur met een lage drukdaling vanwege de speciale constructie.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastic, zelfdovend, UL94V-0. UV bestendig.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Goedkeuringen: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Verpakkingseenheid: 1 filter met behuizing.

The click-in feature ensures that the exhaust filter is easy to install

The exhaust filter ensures that the installed components within the enclosure are safe and secure due to its protection degree and resistance to UV radiation

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The exhaust filter can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters

Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFP

Filter mat (EN779): G4

Filtration efficiency (%): >90

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 145mm

Breedte: 145mm

Grootte uitsparing: 125 x 125mm

Productserie: Klimaatregeling

Materiaal: Thermoplastisch

Afwerking: Glad

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE