

Filtervent. luchtstr. 56 m³/h, 230V, Buitenopstelling, IP55

CATALOGUSNUMMER

EFP200R5



Deze verticale filterventilator voor buitengebruik, EFP, met polycarbonaat deksel en beschermingsgraad IP 55, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. De betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie. Deze filterventilator is ideaal voor zowel binnen- als buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling.

INDUSTRIENORMEN

cRUus_UL Recognized

EAC

CE UKCA

KENMERKEN

Omschrijving: Filter ventilator voor kunstmatige ventilatie. nVent HOFFMAN filterventilatoren besparen tijd bij installatie omdat ze middels een klik systeem zonder schroeven gemonteerd kunnen worden. Het scharnierende deksel kan makkelijk geopend worden om snel en eenvoudig het filter te kunnen vervangen. De richting van de luchtstroom en contactpositie kunnen makkelijk aangepast worden. De nieuwe filtermat zorgt voor een betere luchtstroom en langere levensduur met weinig drukverlies vanwege de speciale constructie. Vanwege de UV-bestendigheid van de behuizing is dit de beste keuze voor buitentoepassingen.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastisch, zelfdovend, UL94V0. UV bestendig.

Temperatuurbereik: -40 °C to +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 ventilator met filter.

PRODUCTKENMERKEN

Luchtstroomvolume, met filter: 40/46m³/h

Luchtstroomvolume, zonder filter: 56/64m³/h

Nominale spanning: 230V

Hoogte: 145mm

Breedte: 145mm

Diepte: 75mm

Grootte uitsparing: 125 x 125mm

Nominale stroom: .12/.18A

Beschermingsklasse: NEMA Type 12; NEMA Type 12

Materiaal: Thermoplastisch

Afwerking: Glad

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Frequentie: 50/60Hz

Aansluittype: Klemmenstrook

Geluidsniveau: 44dB(A)

Gewicht: 0.8kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE