

Verwarming 60W, 110-250V

CATALOGUSNUMMER

EHG060



Deze anticondensverwarming, EHG, is leverbaar met een verwarmingscapaciteit van 15-150 watt. Het brede assortiment maakt het gemakkelijk om de meest geschikte verwarming te vinden, ook wanneer de ruimte binnen de behuizing beperkt is. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.

INDUSTRIENORMEN

cRUus_UL

CE

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Groot verwarmingelement voor verticale montage. Voorkomt condensatie. Montageklem voor 35 mm DIN-rail (EN90715).

Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Drukklemmen (2 x 0.5-2.5 mm²), op aanvraag leverbaar met aansluitkabel (500 mm).

Beschermingsklasse: IP 20 geleverd met aansluitklemmen. IP 44 op aanvraag (geleverd met kabel).

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Voltage (V): 110 - 250 V AC, 50/60 Hz

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 177mm

Breedte: 70mm

Diepte: 50mm

Nominale capaciteit watt: 60W

Materiaal: Kunststof; Kunststof

Afwerking: Maalmolen

Max. inschakelstroom: 2.5A

L: 140mm

Gewicht: 0.4kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE