

Klemmenkast, 230x200x110, geen MP, aluminium, IP66

CATALOGUSNUMMER

HALP232011GE



De reeks aluminium klemmenkasten, HALP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De HALP-reeks is zeer geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de uitstekende corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

CE UKCA

EAC

GOST

IP

KENMERKEN

Materiaal: Aluminium type: EN AC-47100.

Pakking: Standaard levering voorzien van een polyurethane pakking. Siliconen, neoprene en EPDM pakking zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Temperatuurbestendigheid: -30 °C to +80 °C.

Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 09, 08 voor HALP050503GE.

Afwerking: RAL 7001.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, kunt u contact opnemen met onze verkoop afdeling.

Levering: Kastframe, deksel en roestvaststalen dekselschroeven.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte (H): 230mm

Breedte (W): 199mm

Diepte (D): 110mm

Materiaal: Aluminium

Afwerking: Gepoedercoat

Kleur: Zilvergrijs

Kleurcode: RAL 7001


Dikte behuizing: 4.1mm

Dikte afdekking: 4.1mm

Aantal afdekschroeven: 4

Gewicht: 2.6kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE