nVent HOFFMAN

We connect and protect

Klemmenkast, 250x400x120, geen MP, polyester, IP66

CATALOGUSNUMMER

MGRP254012GE



De reeks polyester klemmenkasten, MGRP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De MGRP-reeks is UV-bestendig en is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de totale corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

KENMERKEN

Omschrijving: Polyester behuizing. Geschikt voor buitenopstelling, UV-bestendig conform UL746 C.

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.

Pakking: Standaard levering voorzien van een polyurethane pakking. Siliconen, neoprene en EPDM pakking zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +100 °C met de standaard polyurethane pakking; -60 °C to +130 °C met de siliconen pakking; -35 °C to +100 °C met de EPDM pakking; -30 °C to +80 °C met de neoprene pakking.

Ontvlambaarheid: UL94 V-0.

Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 08, 07 voor MGRP08080xGE.

Afwerking: RAL 7000.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULuscULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.

Levering: Schroeven van frame en kap. Schroeven van kap zijn gemaakt van roestvast staal.

Opmerking: Montageplaat, GMP en scharnieren, HHI, zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 250mm

Breedte: 400mm

Diepte: 120mm

Dikte behuizing: 6mm

Dikte afdekking: 5mm

Aantal afdekschroeven: 4

Gewicht: 4kg

Materiaal: Polyester

Afwerking: Glad

Kleur: Eekhoorngrijs

Kleurcode: RAL 7000

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.