

Vloerstaand, 1800x800x400, Kast, 1-deur, met MP, plaatstaal, IP66

CATALOGUSNUMMER

MKS18084HP



De serie plaatstalen, compacte vloerstaande behuizingen met enkele deur, MKS-HP, met een IP66-beschermingsklasse biedt een hogere mate van bescherming voor apparatuur en componenten. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en worden onderhoudskosten verlaagd wanneer de behuizing wordt gemonteerd in veeleisende omgevingen met extreme omstandigheden. Deze nieuwe behuizingen hebben de IP66-beschermingsklasse en daardoor geschikt voor de voedsel- en drankenindustrie en farmaceutische industrie.

KENMERKEN

Body: Vier keer gevouwen en genaadlast frame. Geïntegreerde diepteprofielen met gatenpatroon maken diepteafstelling van de montageplaat mogelijk.

Bodemplaten: Bodemplaat uit één stuk met polyurethaanpakking voor een maximale afdichting.

Levering: Frame met gemonteerde deur, achterpaneel, dakpaneel, bodemplaten, montageplaat en deurframe. Levering omvat tevens aardingsbouten. De behuizing wordt geleverd op een pallet die even breed is als de behuizing. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

Deur: Gemonteerd met vier scharnieren waardoor naar links of rechts openen mogelijk is. Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestigingspunten en voorzien van een afzonderlijke aardingsbout.

Slot: Vierpunts espagnoletsysteem. Zorgt voor maximaal gebruik van de binnenruimte van de behuizing. Standaard slot met dubbele baard, met binnenwerk van 3 mm. Standaard binnenwerk, cilinders, hefgrepen en T-grepen zijn verkrijgbaar als accessoires.

Materiaal: Behuizing: 1,35 mm gelakt staal. Achter- en dakpanelen: 1,5 mm gelakt staal. Deur: 1,35 mm gelakt staal. Montageplaat: 3 mm dik verzinkt staal. Bodemplaten: 1 mm verzinkt staal

Montageplaat: Dubbel gevouwen en schuift op zijn plaats. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm met het MPD02-accessoire. Meegeleverd, op de buitenkant van de verpakking van de behuizing.

Achterwand: Aangebracht met M6-torxschroeven. Standaardvoorzieningen voor achterdeurmontage. Uitneembaar

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 1800mm

Breedte: 800mm

Diepte: 400mm

Paneelgrootte: 1694 x 694mm

Max. montagediepte: 359mm

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Gepoedercoat

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Dikte: 1.35mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE