

Montageplaat, 2000x500, Verzinkt staal

CATALOGUSNUMMER

MP2005



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de behuizing, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard montageplaat. Ook te monteren in de zijkant van de behuizing door het gebruik van beugelkit MPS of te plaatsen vanaf de zijkant door het gebruik van MTS geleidingsprofielen. Voor zware belasting en tegen trillingen kunt u gebruik maken van het montageplaat verstevigingsprofiel MPR en MPE of MPEF beugels.

Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Maximale belasting: 6000 N.

Montagevoorschriften: Gebruik MPA voor het monteren van de montageplaat in de behuizing. In brede verstelbaar met behulp van de MPD accessoire.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 2000mm

Breedte: 500mm

Diepte: 25mm

Hoogte montageplaat: 1894mm

Breedte montageplaat: 394mm

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Gegalvaniseerd

Dikte: 3mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Gewicht: 19.2kg

Materiaal behuizing: Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: voor een breedte van 1600 mm wordt de montageplaat geleverd als twee montageplaten van 800 mm breed en één tussenstuk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE