

Lessenaar boven, 500x1000x494, Kast, geen MP, Roestvaststaal 304, IP66

CATALOGUSNUMMER

MPCS101



Dit combineerbare roestvaststalen consolesysteem, MPCS, heeft beschermingsgraad IP 55/56. Het omvat drie uitwisselbare secties: bovenkant, lessenaar en bodem. Het systeem is zeer flexibel en door de vele mogelijke combinaties kan aan veel ontwerpisen worden voldaan. Het ergonomische ontwerp van de boven- en lessenaareenheden zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur en vergroot de beschikbare ruimte. Deze console kan in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd, afhankelijk van de gradatie.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

KENMERKEN

Materiaal: AISI 304L in één richting geschuurd roestvast staal/AISI 316L (op aanvraag). Behuizing en deur: 2 mm. Achterpaneel: 1,5 mm. Bodemplaten: 1,5 mm. Montageplaat: Verzinkt staal 2,5 mm.

Frame: Gevouwen en doorbelast. De consoleconstructie omvat een basis die zorgt voor afstand tussen de vloer en het onderste deel van de deur/deuren en fungeert als een geïntegreerde sokkel.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gevouwen oppervlak gemonteerd met scharnieren, waardoor de basisdeur naar links of rechts kan worden geopend. Het bovenste gedeelte en de panelen van de lessenaar worden open gehouden door automatisch vergrendelende en ontgrendelende paneelhouders. Verborgene scharnieren waardoor de lessenaar 90° kan worden geopend. Dubbele deuren op basiseenheden van 1200 en 1600 mm breed.

Montageplaat: Standaard in basiseenheid. Bevestigd door bevestigingsbeugels op C-rail, boven en onder voor diepteafstelling. Optioneel in eenheden voor lessenaar en bovengedeelte.

Slot: Sloten van 3 mm met dubbele baard voor bovenste gedeelte en bureau. Voor basis: twee sloten van 3 mm met dubbele baard. Andere opties beschikbaar. Zie de paragraaf over wandmontage.

Kabeltoegang: Opening aan de onderkant van de basiseenheid voor toegang tot de kabels. Bodemplaten voor kabeldoorvoer standaard meegeleverd.

Aarding: Tapeinden M8 op behuizingen, deuren en achterpanelen.

Afwerking: In één richting geschuurd roestvast staal 400.

Bescherming: Enkele deur: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbele deur: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: De basiseenheid wordt standaard geleverd met een montageplaat. Eenheden voor lessenaar en bovengedeelte zijn voorzien van montageplaten als accessoires. Alle openingen aan de boven- en onderkant kunnen worden gesloten met de juiste accessoireplaat. Er zijn geschikte moeren en sluitringen voor de verschillende aardingsbouten aanwezig.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 500mm

Breedte: 1000mm

Diepte: 494mm

Materiaal: Roestvrij staal 304

Montageplaat inbegrepen: Nee

Afwerking: Geborsteld

Dikte: 2mm

Gewicht: 40.6kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Alleen de 1200 en 1600 mm brede consoles zijn voorzien van dubbele deuren. * Op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE