




Airconditioning voor binnengebruik, 2000W, 230V Verzinkt staal, 1000x400x250 UL

CATALOGUSNUMMER

NXT20B0E1U00000



Deze verticale koeleenheid, E-NEXT, met beschermingsgraad IP55, is beschikbaar in veel verschillende maten voor verschillende koelingsvereisten. Dit betekent dat eenvoudig de juiste koeloplossing kan worden gekozen, inclusief roestvast staal voor veeleisende omgevingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal

Temperatuurlimieten buiten: +20°C tot 55°C

Temperatuurlimieten binnen: +20°C tot +45°C

Aantal in verpakking: 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Flexible Installation Options : Available for standard external mounting or semi-recessed installation. Cut-out templates and technical drawings for semi-recessed versions are available on the resources page.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options.

PRODUCTKENMERKEN

Koelcapaciteit, L35L35: 2000W

Koelcapaciteit, L35L50: 1500W

Nominale spanning: 230V

Aantal fasen: 1Ph

Frequentie: 50/60Hz

Materiaal: Gegalvaniseerd staal

Kleurcode: RAL 7035

Bedrijfstemperatuur: 20 – 55°C

Omgevingstemperatuur: 20 – 45°C

Hoogte: 1000mm

Breedte: 400mm

Diepte: 250mm

Max. stroomsterkte: 4.8A

Gewicht: 42kg

Zekering type T: 10A

Geluidsniveau: 77dB(A)

Inschakelstroom: 21.8A

Capaciteit van luchtventilator in behuizing: 885m³/h

Energieverbruik, L35L35: 990W

Energieverbruik, L35L50: 1130W

Koelmiddel: R513A

Stekkertype: 4-pins

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE