

Klemmenkast, 200x200x120, geen MP, plaatstaal, IP66

CATALOGUSNUMMER

STB202012



De reeks plaatstalen klemmenkasten, STB, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De STB-reeks is geschikt voor veeleisende binnenomgevingen. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

KENMERKEN

Materiaal: 1,2 mm plaatstaal.

Body: Gezet en volledig doorgelast. Vier 8,5 mm bevestigingsgaten aan de achterzijde voor wandmontage. Vier M6x13 bouten voor bodemprofielen/montageplaat bevestiging.

Pakking: Voorzien van een geïnjecteerde polyurethaan pakking uit één stuk.

Aarding: Aardingsbouten M8x18 mm in kastbody en deksel, M8 moeren, sluitringen en aardingsmarkeringen.

Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Levering: Kastbody, deksel en dekselschroeven, montageschroeven, afdekpluggen en aardingsbenodigdheden.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte (H): 200mm

Breedte (W): 200mm

Diepte (D): 120mm

Gewicht: 2.1kg

Materiaal: Plaatstaal

Afwerking: Gepoedercoat

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035


Dikte behuizing: 1.2mm

Deurdikte: 1.2mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Panel sold separately.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE