

Afdekplaat binnen, 615x415, Polyester

CATALOGUSNUMMER

UFCP6401



Deze polyester voorklep heeft uitsparingen voor modulaire componenten die ervoor zorgen dat er geen machinale bewerking noodzakelijk is. De elektrische aansluitingen en kabels zijn afgeschermd, wat betekent dat werkzaamheden ter plaatse veilig kunnen worden uitgevoerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Afdekplaat voorzijde met uitsparingen voor DIN-componenten. Afstand tussen UFCP en kastdeur: 39 mm; 49 mm voor UCP750 en hoger. Omkeerbare montagepositie, om de afstand tussen UFCP en kastdeur met 30 mm te vergroten. Het montageframe met DIN-rails UMFxxxx moet afzonderlijk worden besteld.

Materiaal: Polyester

Afwerking: RAL 7035

Levering: Afdekplaat, steunbeugels, kwartdraai sluitingen en bevestigingsmateriaal.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 615mm

Breedte: 415mm

Diepte: 150mm

Max. montagediepte: 150mm

Aantal modules: 54

Aantal rijen: 3

Materiaal: Polyester

Afwerking: Gepoedercoat

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Materiaal behuizing: Polyester

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE