


CF 500/DIE TC HC 4 - Krimpinzetstuk



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324132>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Persprofiel voor krimpautomaat CF 500, gedraaide contacten CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gecodeerde persprofielstations

Productbeschrijving

Voor CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED... contacten

Uw voordelen

- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1324132
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH323Z
Productcode	BH323Z
GTIN	4063151613495
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	67,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,22 g
Douanetariefnummer	84799070
Land van herkomst	DE

CF 500/DIE TC HC 4 - Krimpinzetstuk



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324132>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Voor massieve krimpcontacten van 0,14 mm ² ... 4,0 mm ² van de serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., de gedetailleerde lijst met krimpcontacten bevindt zich in de toebehorenlijst
--	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Krimpprofiel
Persing	vierkante krimp

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	18

crimpplaats 2

max. doorsnede	1,5 mm ²
AWG max.	16

crimpplaats 3

max. doorsnede	2,5 mm ²
AWG max.	14

crimpplaats 4

max. doorsnede	4 mm ²
AWG max.	12

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	0,14 mm ² ... 4 mm ²
doorsnede bereik AWG	26 ... 12

Afmetingen

Breedte	9 mm
Hoogte	36 mm
lengte	32 mm
min. materiaaldikte	6,05 mm
max. materiaaldikte	9 mm

Materiaal

Kleur	nikkelkleurig
materiaal	Staal
coating	vernikkeld

CF 500/DIE TC HC 4 - Krimpinzetstuk



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324132>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324132>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE TC HC 4 - Krimpinzetstuk



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324132>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE TC HC 4 - Krimpinzetstuk



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1324132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl