

AI 0,5-8 WH-S - Adereindhuls

1212521

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212521>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: wit, aantal stroken: 20, aantal hulzen per strook: 50

Uw voordelen

- De bij de Crimphandy passende band-adereindhulzen zijn geschikt voor toepassing bij alle aansluitklemmen, vooral die van het CLIPLINE complete-systeem
- De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
- De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitspijten van aders voorkomen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212521
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BH341S
Productcode	BH3415
GTIN	4046356589611
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,097 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,097 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI 0,5-8 WH-S - Adereindhuls



1212521


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212521>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Producteigenschap	Speciaal voor de verwerking met onze CF CRIMPHANDY
	UL-gecertificeerd
	Van elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	Design volgens DIN 46228-1 en UL 486F
	Met "Easy Entry" (conisch invoergebied)
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	14 mm
Lang contactbereik	8 mm
hulsdiameter	1,1 mm
hulswanddikte	0,15 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
binnenafmeting isolatiekraag	2,5 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	14 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
-----------------------	---

AI 0,5-8 WH-S - Adereindhuls



1212521

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212521>

temperatuur kortstondig	120 °C
-------------------------	--------

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023
------------------------	------------------------------------

Tekeningen

Maatschets



Huislengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

AI 0,5-8 WH-S - Adereindhuls

1212521

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212521>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212521>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

AI 0,5-8 WH-S - Adereindhuls

1212521

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212521>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl