

NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel



1340126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1340126>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coaxiale kabel 50 Ω , lengte: 15 m, N(m) - N(m), leidingsbuitendiameter: 10,3 mm, overdrachtfrequentie: $\leq 7,25$ GHz, typische demping: 800 MHz 2,4 dB, 2,4 GHz 4,1 dB, 5,8 GHz 6,5 dB, 7,25 GHz 7,5 dB

Uw voordelen

- Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen
- Optimaal voor WLAN, Bluetooth, LTE en 5G signalen
- Het frequentiebereik tot 7,25 GHz maakt het gebruik van de hoge Wifi6 en 5G-frequentiebanden mogelijk
- Het gebruik van de UV-bestendige LZSH-kabel maakt gebruik in nagenoeg alle industriële veldcommunicatieapplicaties mogelijk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1340126
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNFCA
Productcode	ABNFCA
GTIN	4063151646301
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.813 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.813 g
Douanetariefnummer	85442000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
bouwvorm	Coaxiaal
aantal polen	1
verpakkingsmethode	PE-zakje
Afgeschermd	ja
kabeluitgang	recht

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	0,1 GHz ... 7,25 GHz
isolatieweerstand	$\geq 5 \text{ G}\Omega$ (Conform milieutests Riso $\geq 200 \text{ M}\Omega$)
Impedantie	50 Ω
max. aderweerstand	4,5 Ω/km

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	ja
materiaal behuizing	CuZn
materiaal behuizingsoppervlak	CuSnZn3
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Cu2Ag5
materiaal O-ring	siliconen
buitenmantel, materiaal	FRNC
materiaal aders	Koper

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht Coaxiaal N
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Afgeschermd	ja
steekcycli	> 100
beschermklasse	IP65/IP67

Aansluiting 2

bouwvorm	connector recht Coaxiaal N
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Afgeschermd	ja
materiaal	Koperlegering (Materiaal behuizing)
	CuSnZn3 (behuizingsoppervlak)
	siliconen (O-ring)
	Koperlegering (contact)
	Cu2Ag5 (contactoppervlak)

1340126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1340126>

	PTFE (Isolatie)
steekcycli	100
beschermklasse	IP65/IP67

Kabel/leiding

kabellengte	15,00 m
-------------	---------

Coaxiaal 10,3 mm FRNC 50 Ω [Koaxiaal]

Kabeltype	Coaxiaal 10,3 mm FRNC 50 Ω
kabeltype (afkorting)	Koaxiaal
kabelbuitendiameter	10,30 mm
buitenmantel, materiaal	FRNC
buitenmantel, kleur	zwart

Lichtgeleiderkabel

Demping	2,4 dB (800 MHz)
---------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Testspecificatie

testspecificatie	DIN EN 60966-1
isolatieweerstand R_i	1,00 mΩ
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde contacten	5 GΩ
piekwisselspanning	2500,00 V AC

Testspecificatie

testspecificatie	DIN EN 60512-3-1
------------------	------------------

Testspecificatie

testspecificatie	DIN EN 60512-4-1
koudebelasting	DIN EN 60068-2-14 Test Na
corrosiebelasting	ja volgens ISO 22479

Testspecificatie

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6
frequentie	10-2000-10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,75 mm
Versnelling	100,00 m/s ²
Testduur	2,50 h

Testspecificatie

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27
frequentie	40 bis 65 Hz
Versnelling	500,00 m/s ²
Aantal schokken per richting	18,00
Meettijd	60 s ± 5

1340126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1340126>

Kwaliteitsbevestiging	5 s
Spanningsfrequentie	45 Hz tot 60 Hz
Max. opgebouwde spanning	≤ 500 V/s

Omgevingsomstandigheden

bestendigheid tegen UV-straling	ja
---------------------------------	----

Normen en bepalingen

vlambestendigheid	ja
-------------------	----

1340126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1340126>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1340126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1340126>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl