

FPM 23.8 69K - Monitor

1261659

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1261659>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Hygiëne-monitor met 60,5 cm/23.8"-TFT-display (capacitief multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in rondom gesloten, roestvrijstalen behuizing zonder schroeven en randen.

Uw voordelen

- Robuust en krachtig onder extreme omstandigheden
- Stabiel en bestendig door een gesloten, roestvrijstalen behuizing
- Hygiënisch design met passieve koeling
- Eenvoudige montage door galgen- of VESA-adapter
- Capacitief multi-touch-display voor de comfortabele bediening met meerdere vingers met handschoenen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1261659
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRBBAD
Productcode	DRBBAD
GTIN	4063151371845
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,6 g
Douanetariefnummer	85285210
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Let erop dat voor het bedrijf van het apparaat een adapter nodig is, die onder "Toebehoren" is vermeld.
-------------------	---

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Monitor
-------------	---------

Computergegevens

processor	zonder processor
Besturingssysteem	zonder besturingssysteem
werkgeheugen	zonder werkgeheugen
Datageheugen	zonder datageheugen
Koeling	passief
steekplaatsen	zonder steekplaats
speciale uitvoering	zonder

Display

displaytype	60.5 cm / 23.8"-TFT
Beeldschermresolutie	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
touch-technologie	projectief-capacitief (PCAP)
Type verlichting display	LED
helderheid	400 cd/m ²
MTBF	30000 h
kleurenpalet	16,2 miljoen kleuren
afleeshoek links	89,00 °
afleeshoek rechts	89,00 °
afleeshoek boven	89,00 °
afleeshoek onder	89,00 °

Systeemeigenschappen

Toepassingssoftware	zonder gebruikerssoftware
---------------------	---------------------------

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsbereik	18 V DC ... 30 V DC

Interfaces

interfaces	3x USB 2.0
	1x USB-slave

FPM 23.8 69K - Monitor



1261659

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1261659>

optionele interfaces	zonder optionele interface
monitoruitgang	1 x DisplayPort
	1x HDMI
Netwerk	zonder netwerk
bussysteem	zonder bussysteem

Afmetingen

Buitenafmeting

breedte / Hoogte / Diepte	578 mm / 347 mm / 67 mm
---------------------------	-------------------------

Materiaal

materiaal frontplaat	glas (3 mm), gehard en ontspiegeld
materiaal behuizing	roestvaststaal, rondom gesloten

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 45 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	10 % ... 85 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	10 % ... 85 % (geen condens)
schokken	DIN EN 60068-2-27
trillingen (bedrijf)	DIN EN 60068-2-6

Montage

montagetechniek	VESA-houder (door middel van adapter)
	buismontage (door middel van adapter)
Houdersysteem	VESA MIS-D 100 C

FPM 23.8 69K - Monitor

1261659

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1261659>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1261659>



UL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705

FPM 23.8 69K - Monitor

1261659

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1261659>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 9.0	EC001428
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Boric acid(CAS-nr.: Niet van toepassing)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	67d77617-81e3-4a9e-a09a-e431876b3fe2