

CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar



1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



1-kanaals elektronische apparaatbeveiligingsmodule, ter bescherming van verbruikers aan 12 en 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Nominale stroom via led-knop instelbaar van 1 A tot 4 A. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.

Uw voordelen

- De personaliseerbare standaard dankzij de tot op het kanaal nauwkeurige opbouw met geïntegreerde potentiaalverdeling
- Bijzonder eenvoudige bediening voor iedereen, dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
- Opvallend eenvoudige design-in met de minste benodigde ruimte en vier beschermde uitgangen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1115415
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CLA232
Productcode	CLA232
GTIN	4063151038724
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	76,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	71,4 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	DE

CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar



1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking	LABS vrij – conform testspecificatie VW PV 3.10.7:2005-0
-----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch
Productfamilie	CAPAROC
bouwvorm	Aansluitbare module
aantal polen	1
aantal kanalen	1
Aantal steekplAatsen	1

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Algemeen

bedrijfsspanning	10 V DC ... 30 V DC
Nominale spanning	12 V DC
	24 V DC
nominale stroom I_N	4 A DC (per kanaal)
nominale stroom I_N	1 / 2 / 3 / 4 A DC (instelbaar per uitgangskanaal)
Nominale stroom (vooraf ingesteld)	4 A
test-stootspanning	0,5 kV
activering	E (elektronisch)
vereiste voorzekering	Alleen noodzakelijk, wanneer I_{max} van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element.
kortsluitschakelvermogen	300 A
Spanningsvastheid	35 V DC (belastingscircuit)
zekering	elektronisch
rendement	> 99 %
ruststroom I_0	typ. 8,5 mA (tijdens nullast bij 24 V)
Vermogensdissipatie	typ. 0,2 W (tijdens nullast bij 24 V)
	< 0,57 W (tijdens nominaal bedrijf bij 24 V en 4 A)
meettolerantie I	± 15 % (typ.)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	21274544 h (bij 25 °C met 21% belasting)
	9809987 h (bij 40 °C met 34,25% belasting)
	1482752 h (bij 40 °C met 100% belasting)
Spanningsval	0,09 V (bij 4 A)

CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar



1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>

Fail Safe-element	5 A DC (per uitgangskanaal)
Type contactswitch	zonder galvanische scheiding

Belastingscircuit

Uitschakeltijd	4 s (bij overbelasting $1,1 \dots 1,5 \times I_N$)
	1 s (bij overbelasting $1,5 \dots 2,0 \times I_N$)
	0,1 s (bij overbelasting $2,0 \dots 3,0 \times I_N$)
	typ. 10 ms (bij kortsluiting $> 3,0 \times I_N$)
Uitschakeling bij onderspanning	$\leq 8,5$ V DC (actief)
	$\geq 9,2$ V DC (inactief)
Uitschakeling bij overspanning	$\geq 32,5$ V DC (actief)
	$\leq 30,5$ V DC (inactief)
max. capacatieve belasting	≤ 20000 μ F (afhankelijk van de ingestelde stroom en de beschikbare kortsluitstroom)
inschakelvertraging	50 ms (aanpasbaar met voedingsmodulen CAPAROC PM IOL en CAPAROC PM PN)

aansluitgegevens

gezekerde uitgang

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	10 mm
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm ² ... 4 mm ²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ² ... 4 mm ²

Signalering

Kanaal-led uit	uit (Kanaal uitgeschakeld)
Kanaal-led geel	brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %)
	knippert (Programmeermodus actief)
	dubbel knipperend (controleer de installatie, geen communicatie met het voedingsmoduul)
Kanaal-led groen	brandt (Kanaal ingeschakeld)
Kanaal-led rood	brandt (Kanaal uitgeschakeld, over- of onderspanning actief)
	Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 5 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling)
	knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling)


Afmetingen

CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar



1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>

Maatschets	
Breedte	6,2 mm
Hoogte	132,4 mm
diepte	111,3 mm (incl. montagerail 7,5 mm)

Materiaal

Kleur	lichtgrijs (RAL 7035)
materiaal	PA 6
	PA 6
	PA 6
	PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 65 °C (neem het temperatuurbereik van het voedingsmoduul in acht)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
hoogtepositie	≤ 4000 m (amsl)
vochttest	96 h, 95 % RH, 40 °C
schok (bedrijf)	30g (11 ms, halfsinus-schokimpuls, volgens IEC 60068-2-27)
	25g (6 ms continu, halfsinus-schokimpuls volgens IEC 60068-2-27, continuoschok)
	15g (6 ms continu, halfsinus-schokimpuls volgens IEC 60068-2-27, continuoschok. Als meer dan zes CAPAROC E1 modules in het systeem gebruikt kunnen worden.)
trillingen (bedrijf)	5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cycli / as / X, Y, Z)

Toelatingen

UL-toelating

Codering	UL/C-UL Listed UL 508
	UL Recognized UL 2367
	UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A
	NEC Class 2 according to UL 1310

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar



1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	EN 61000-6-2
Opmerking	Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen
normen/bepalingen	EN 61000-6-3
Opmerking	Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen
normen/bepalingen	EN 60068-2-78
Opmerking	Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant
normen/bepalingen	EN 50178
Opmerking	Elektronische bedrijfsmiddelen voor gebruik in sterkstroominstallaties
normen/bepalingen	EN 60068-2-6
Opmerking	Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig)
normen/bepalingen	EN 60068-2-27
Opmerking	Omgevingsinvloeden - Schokken

Montage

montagetechniek	steekbaar op verzamelrail CAPAROC CR...
-----------------	---


CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar

1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>

Tekeningen

Maatschets




Producttekening




CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar

1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>



diagram




Uitschakelkarakteristiek


CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar

1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>



Uitschakelkarakteristiek afhankelijk van de ingangsspanning



CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar



1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 317172



UL Listed

Toelatings-ID: E123528



cUL Listed

Toelatings-ID: E123528



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 324415



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 483407



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 483407

CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar



1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar



1115415

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1115415>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-nr.: 79-94-7)
SCIP	5638c2bc-b06c-4a7c-b3e6-2427ce498bb9

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl