

# HCC 4-CLIP - Veiligheidsgrendel

1914823

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1914823>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Veiligheidsclip voor vergrendelingshaken



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1914823       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BE1ZWX        |
| Productcode                             | BE1ZWX        |
| GTIN                                    | 4017918459437 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,304 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,304 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# HCC 4-CLIP - Veiligheidsgrendel

1914823

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1914823>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Producttype    | Montagemateriaal |
| Productfamilie | Toebehoren       |
| aantal polen   | 1                |
| Rastermaat     | 0 mm             |

### Afmetingen

|            |   |
|------------|---|
| Rastermaat | - |
|------------|---|

### Materiaal

|                  |        |
|------------------|--------|
| contactoppervlak | tin Sn |
|------------------|--------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)     |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                               |

# HCC 4-CLIP - Veiligheidsgrendel

1914823

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1914823>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC004591 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HCC 4-CLIP - Veiligheidsgrendel

1914823

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1914823>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)