

# STP 5-2 - Schildjesadapters



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800967>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schildjesadapters, Inklikbaar in de twee-etage-veerdrukklem STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, codeerbaar met UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 of ZBF 5, grijs, ongemarkeerd, montagetechniek: insteken, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 5 mm

## Uw voordelen

- De coderingsvlakken van aangesloten meeretageklemmen worden vergroot door de coderingshouders
- De coderingshouders worden, afhankelijk van de uitvoering, in de uitsparingen van het bovenste klemniveau gestoken

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0800967       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BG211A        |
| Productcode                             | BG211A        |
| GTIN                                    | 4017918138776 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,467 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,467 g       |
| Douanetarifnummer                       | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# STP 5-2 - Schildjesadapters

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800967>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Producttype | Coderingshouders |
|-------------|------------------|

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 5,00 mm  |
| Hoogte  | 24,90 mm |
| diepte  | 28,60 mm |

### Materiaal

|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                                                           | grijs (RAL 7042)           |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                              | V2                         |
| materiaal basiselement                                          | PA                         |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C                     |
| toevoegingen                                                    | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| montagetechniek | insteken |
|-----------------|----------|

# STP 5-2 - Schildjesadapters

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800967>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# STP 5-2 - Schildjesadapters

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800967>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)