

BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Box-PC

1158243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1158243>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Industrie-box-PC (BPC) zonder ventilator met beschermingsgraad IP30 en energie-efficiënte Intel® Celeron® N3350-processor met 32 GB eMMC-massaopslag, 128 GB M.2-SSD, 2x COM-poorten, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-besturingssysteem en een Trusted Platform Module (TPM)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1158243
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRBABA
Productcode	DRBABA
GTIN	4063151163877
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	921,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	650 g
Douanetariefnummer	84715000
Land van herkomst	TW

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Box-PC
-------------	--------

Computergegevens

processor	Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
Besturingssysteem	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language
werkgeheugen	4 GB LPDDR4
Datageheugen	eMMC internal, 32 GB 128 GB M.2 SSD
Koeling	passief

Display

displaytype	geen
-------------	------

Systeemeigenschappen

Toepassingssoftware	zonder gebruikerssoftware
---------------------	---------------------------

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	16,8 W
---	--------

Voeding

voedingsspanning (DC)	24 V DC ± 20 % (CE-beoordeling)
voedingsspanningsbereik	12 V DC ... 30 V DC (Bedrijfsspanning volgens codering bedraagt 12 ... 30 V DC)
stroomopname maximaal	0,7 A (24 V DC)
stroomopname typ.	0,53 A (24 V DC)

aansluitgegevens

voeding

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede AWG	28 ... 16
Striplengte	7 mm

Interfaces

interfaces	1x DP++ 2x USB 3.0 2x COM-poorten
------------	---

BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Box-PC



1158243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1158243>

Netwerk	2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
LAN-chipset	Intel® I210-AT

Afmetingen

Buitenafmeting

breedte / Hoogte / Diepte	99 mm / 92 mm / 63 mm
---------------------------	-----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP30
	IP30
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C (met 0,5 m/s luchtstroom)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 85 % (zonder condens)
schokken	15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27
trillingen (bedrijf)	1g, volgens EN 60068-2-6

Toelatingen

Conformiteit/toelatingen

conformiteit	CE-conform
--------------	------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
	Wandmontage (Toebehoren vereist)

BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Box-PC



1158243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1158243>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1158243>



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: US-39601-M1-UL



UL Listed

Toelatings-ID: E238705 D12:D1050



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705 D12:D1050

BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Box-PC

1158243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1158243>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19200102
ECLASS-15.0	19200102

ETIM

ETIM 9.0	EC001413
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------