

ERS 1000-R POWER - Voeding

1225200

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1225200>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ethernet-switch met geïntegreerde voeding voor kamerbedieningspanelen ERS 1000-R met voeding van de spanning op de Ethernet-kabel. De switch beschikt over 4 poorten en maakt via 2 poorten de lijnbekabeling van max. 2x 10 apparaten mogelijk.

Uw voordelen

- Centrale voeding voor vele ERS 1000-R via de Ethernet-kabel
- Minder aansluitwerkzaamheden voor de installatie van ERS 1000-R in lijnbekabeling
- Verbinding met het netwerk van vele ERS 1000-R via slechts 1 switch-poort
- Extra Ethernet-poort voor vrij gebruik voor uitbreiding van het netwerk
- Ruimtebesparende montage op de montagerail
- Voeding via een standaardnetadapter met 24 V DC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1225200
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRHAEA
Productcode	DRHAEA
GTIN	4063151317508
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	172,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	162 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	AT

Technische gegevens

Ingangsgegevens

Ingangsspanningsbereik	22 V DC ... 30 V DC (rimpel max. 2 VSS)
------------------------	---

Interfaces

Ethernet

bussysteem	RJ45
Aantal interfaces	4
Aansluitmethode	RJ45-Bus
overdrachtssnelheid	10/100 MBit/s

Artikeleigenschappen

Producttype	voeding
Omvang van de levering	MSTB 2,5/ 2-ST-5,08-connector

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III
--------------------	-----

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	35 mm
Hoogte	95 mm
diepte	76 mm

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	verticaal

Materiaal

Kleur (Behuizing)	lichtgrijs (RAL 7035)
-------------------	-----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP30
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-30 °C ... 80 °C

ERS 1000-R POWER - Voeding

1225200

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1225200>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl