

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Onderbrekingsvrije voeding reserveaccu



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1283114>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Reserveaccu, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Alleen voor 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH en 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH vanaf V/C 05

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1283114
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMUEV3
Productcode	CMUEV3
GTIN	4063151482398
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.264 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.264 g
Douanetariefnummer	85072080
Land van herkomst	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Onderbrekingsvrije voeding reserveaccu



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1283114>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking accu	Dit product bevat een accu met een beperkte houdbaarheid die om de paar maanden moet worden opgeladen. Op de verpakking van het product staat aangegeven wanneer de accu in gebruik moet worden genomen of moet worden opgeladen. De algemene opslagtermijn is te vinden in de sectie Batterijopslag onder "Uiterlijke inbedrijfstelling".
----------------	--

Energiebuffers

Ingang

ingangsspanning	2x 12 V
nominale capaciteit	1,2 Ah

Algemeen

accutype	BB Battery BP1.2-12FR
accutechnologie	VRLA-AGM
IQ-Technology	nee
tijdstip laatste inbedrijfstelling (alleen accu)	3 Maanden (0 °C ... 20 °C) 1 Maanden (30 °C ... 40 °C)
tijdstip laatste inbedrijfstelling (alleen accu) - bereik	1 Maanden ... 3 Maanden (20 °C ... 30 °C)
levensduur accumoduul (conform Eurobat)	6 (20 °C)

Artikeleigenschappen

Producttype	Accu
Productfamilie	Reserveaccu
ontmanteling	Alt batteries dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III
vervuilingsgraad	2

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	47 mm
Hoogte	117 mm
diepte	99 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Onderbrekingsvrije voeding reserveaccu



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1283114>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (laden)	0 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (ontladen)	-20 °C ... 50 °C
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	≤ 95 %

Ex-gegevens

Toepassing in Ex-omgevingen	nee
-----------------------------	-----

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Onderbrekingsvrije voeding reserveaccu



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1283114>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1283114>



GOST-R

Toelatings-ID: ROSS DE.BL08.D00191



EAC

Toelatings-ID: RU*DE*01.B.78948/21

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Onderbrekingsvrije voeding reserveaccu



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1283114>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27059090

ETIM

ETIM 9.0	EC002839
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Onderbrekingsvrije voeding reserveaccu



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1283114>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8 Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
--	--

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	0f0d2487-3dac-48f8-a976-fa2eee85acb8

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl