

CRIMPFOX 10T-F - Perstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1134913>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. doorsnede: 0,14 mm², max. doorsnede: 10 mm², voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, frontale invoer, persing: Trapeziumvormige krimp, gewicht 302 g, zwart

Uw voordelen

- Groot doorsnedegebied van 0,14 mm² ... 10 mm²
- Voor adereindhulzen tot 18 mm lengte
- Comfortabele handling door een geringe handgreepbreedte bij een optimale handkrachtverdeling
- Procesveilig dankzij ontgrendelbare afsluitpal en zelfinstellend persprofiel
- Geschikt voor TWIN-hulzen door de traploze zelfinstelling

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1134913
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4063151067168
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	389,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	301,8 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX 10T-F - Perstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1134913>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	Trapeziumvormige krimp
Producteigenschap	Draaibaar, zelfinstellend krimpprofiel (Duo-varianten)
	Compact, lichtgewicht en perfect uitgebalanceerd
	Geringe handgreepbreedte
	Ergonomische tweecomponentenhandgreep
	Lage bedieningskracht
	Geschikt voor TWIN-adereindhulzen
	Handgreep met antislipzone
	Zonder gereedschap ontgrendelbare afsluitpal

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm ²
max. doorsnede	10 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	8

Elektrische eigenschappen

zekering	DIN 46228-1, DIN 46228-4
----------	--------------------------

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
doorsnedegebied AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Afmetingen

Breedte	65 mm
Hoogte	25 mm
lengte	180 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX 10T-F - Perstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1134913>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1134913>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10T-F - Perstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1134913>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10T-F - Perstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1134913>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl